



Как обустроить стоянку для автомобиля на даче так, чтобы это было одновременно экологично, практично, красиво и необычно? Решение есть — экопарковка. Представьте, автомобиль стоит прямо на газоне, при этом никакого вреда газону не наносит.

В Европе экопарковка давно популярна и в городах и в частных домах; у нас тенденция только набирает обороты. Так все таки как же устроена экопарковка?

сам\_01\_v2Экопарковка представляет собой газон, пробивающийся через ячейки специальных газонных решеток, укрепляющих грунт, позволяющих выдерживать большие нагрузки и при этом не травмировать саму траву. Корневая система травы в ячейках качественно и свободно развивается, а все давление сверху принимает на себя решетка и передает его на подушку, сохраняя естественную рыхлость грунта. Решетка способна держать нагрузку до 1000 тонн на кв.м. Кроме этого она сделана из очень прочного пластика и выдерживает понижение температуры до минус 40°С, сохраняя при этом свои свойства. Срок службы таких решеток составляет около 20 лет.

Как сделать экопарковку у себя на даче?

### 1. Подготовка материалов и места для парковки

-Рассчитывайте необходимую площадь с учетом не только заезда и выезда автомобиля, но и разворотов и др. манипуляций, в общем берите с запасом.

- Выбирайте газонную решетку с учетом нагрузки, которая будет на нее возлагаться. Т. е. если вы планируете парковать на площадке одну малолитражку, нет смысла выбирать самую прочную решетку, рассчитанную на парковку большегрузов.

- Разметьте пространство и снимите верхний слой грунта. Глубина снятия грунта вычисляется так: высота песчаной подушки 10-20 см. + высота подушки из гравия (зависит от нагрузки на парковку, см. п. 3) + высота решетки.

Сегодня узнал, что в магазине - Ecosgerus.ru есть [экопарковка на даче](#) , основные возможности очень неплохо описаны. Цены просто супер! Стоящее предложение!

## 2. Укладка песчаной подушки

- Песчаная подушка необходима для выравнивания площадки, поэтому её высота зависит от первоначального уклона площадки и её неровностей, в среднем она составляет 10-20см.

- Песок нужно пролить водой или хорошо утрамбовать.

## 3. Укладка подушки из гравия

- Между слоями песка и гравия обязательно необходимо проложить геотекстиль, он не даст слоям перемешаться.

green- Высота подушки из гравия зависит от нагрузки на парковку. Минимальная высота (при парковке легковых автомобилей) — 20см, максимальная высота (для парковки самых тяжелых большегрузов) — 50см.

#### 4. Укладка газонных решеток

-Между слоем гравия и решетками также обязательно должен быть проложен геотекстиль, чтобы земля, находящаяся в ячейках решетки не перемешалась с гравием.

-Решетки укладываются достаточно легко, просто вставляются в пазы.

-В ячейки решетки насыпаем землю, верхний слой земли предварительно перемешиваем с семенами газонной травы. Поливаем. Вот и всё!